

除鉄・除マンガン軟水化装置 設置にあたっての注意事項

最大条件：井戸ポンプから汲み上がった直後の原水が「無色透明」であること。

…すでに酸化している状態（茶色や黒い物質が浮遊している状態）や、薄く色が付いた原水は、この装置では処理が難しいです。必ず先にご確認ください。

* 除鉄・除マンガン軟水化装置は、イオン状の「鉄・マンガン・硬度」の3項目の物質を除去する目的の装置です。（上記が最大条件）

その他の物質は除去できません。また、殺菌機能もございませんので、飲用にされる際は別途殺菌対策をお勧めいたします。ご注意ください。

* 設置する際に、装置にデータを入力する必要があります。「鉄・マンガン・硬度」の水質検査データが必要になりますので、事前にお調べいただきお知らせください。

⇒その他お調べいただくという検査項目は下記のとおりです。

- ・「塩化物イオン」「ナトリウム」…海が近い地域でのご使用の際はお知らせください。
- ・「溶存シリカ」…白く残る物質です。こちらの処理はRO装置の対応になります。
- ・「過マンガン酸カリウム消費量」…井戸水の質を判断します。

また、保健所などの水質検査機関に相談して、調べたほうがいとされる項目は検査することをお勧めいたします。

* 弊社の装置は排水が出ます。一般河川や農業用水路などに流されますと、トラブルになる可能性がございますので、合併浄化槽や用悪水路などの排水先を確保ください。

* 井戸水処理をご検討されているお客様に必ずお伺いしている項目を、「ヒアリングシート」としてまとめておりますので、ご記入いただきまして、水質検査データと共にご返送ください。（お見積り、出荷時の装置設定や設置後のランニングコストの算出をいたします。）

* 装置設置後は、御施主様による塩の補充や、定期的なメンテナンスが必要になる装置です。メンテナンスに関しましては、定期的に弊社よりメンテナンス案内を郵送しています。

除鉄・除マンガン装置は、一般家電とは違い、御施主様に管理していただく必要のある装置です。設置後も費用のかかる装置ですので、十分にご納得いただいた上で導入をご検討ください。

以上 宜しく申し上げます。

株式会社オーセンテック

〒508-0006 岐阜県中津川市落合 675-11

TEL : 0573-69-5688 FAX : 0573-69-5687

E-mail : Info@authentec.co.jp